



HAMMERITE ROSTENTFERNER KRAFT-GEL

Tropffreies Kraft-Gel, löst Rost bis aufs blanke Metall.

Produktart:

Hellgrünes, transparentes Gel.

Anwendungsbereich:

Rostentfernung von Eisenteilen wie z.B. Kfz-Teilen, Muttern, Schrauben, Gartengeräten usw.

Produktqualität:

- Einfache Anwendung
- entfernt Rost bis aufs blanke Metall
- auch auf senkrechten Flächen anwendbar.

Untergrund:

Lösen bzw. lockeren Rost entfernen.

Verarbeitung:

Nach gründlicher Entfernung Hammerite Rostentferner Kraft-Gel auf die rostigen Stellen des zu reinigenden Gegenstandes pinseln. Das Kraft-Gel auf die Oberfläche auftragen, in einer Schichtdicke von ca. 1,0 - 1,5 mm.

Ca. 20 - 60 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Roststellen abermals mit Gel einstreichen und Vorgang wiederholen bis der Rost bis aufs blanke Metall entfernt ist. Bepinseln der Oberfläche wiederholen und gegebenenfalls mehr Kraft-Gel verwenden, um die notwendige Dicke der Gelschicht zu erreichen. Danach mit einer Bürste unter Wasser gründlich abwaschen, trocknen lassen und mit einem geeigneten Hammerite-Erzeugnis anstreichen.

Lieferform:

200 ml und 750 ml Dosen.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung/Transport:

Bei Temperaturen über +5°C (frostgeschützt) bis 30°C. In trockenen Räumen ca. 2 Jahre im originalverschlossenen Gebinde haltbar. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.

Nicht geeignet für:

Direkten Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln.

Technische Daten:

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: +20°C / 65 %.

ACHTUNG: Zu tiefe Temperaturen und zu hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung maßgeblich.

BEDARF

bei 200 ml ca. 0,5 m²

bei 750 ml ca. 1,5 m²

MINDESTAUFTRAGSSTÄRKE 1,5 mm

ÜBERARBEITBAR nach ca. 30 Min. bzw. 24 Std. je nach klimatischen Bedingungen die Trocknung nach dem Abwaschen abwarten.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht in EB- und Trinkgefäße abfüllen
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Gesetzliche Verordnungen:

Nicht kennzeichnungspflichtig nach Chemikaliengesetz.
Kein Gefahrgut nach ADR/RID.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sondersammelstellen abgeben unter der Schlüsselnummer 52716 nach ÖNORM S 2100.



Technischer Beratungsdienst:

HAMMERITE Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

