



HAMMERITE ROST-LÖSER

Löst Rost und feste Verbindungen.

Produktart:

Tief-penetrierendes Kriechöl.

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

- Löst Rost und eingerostete Verbindungen
- Schützt vor Korrosion
- Löst Schmutz
- Schmiert
- Verhindert nässebedingte Kurzschlüsse und Zündstörungen
- Silikonfrei
- Stoppt Quietschen

Gebindegrößen/Versandeinheit:

6 x 200 ml.

Verarbeitung/ Vorarbeiten:


Die Oberfläche mit einer Drahtbürste von losem Rost befreien. Sprühdose kräftig schütteln. Beim Einsatz als Kriechöl oder zur Verdrängung von Feuchtigkeit mit einem Abstand von ca. 20-30 cm gezielt aufsprühen und einwirken lassen. Beim Einsatz als Korrosionsschutz auf die Oberfläche aufsprühen und zu einem Schutzfilm trocknen lassen. **HAMMERITE ROST-LÖSER ist nicht überstreichbar.** Vor einer eventuellen Beschichtung HAMMERITE ROST-LÖSER mit Reinigungs-Bezin entfernen.

Sicherheitshinweise:

Hochentzündlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser nachspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut, sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlungen und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. UBA-Nr.05910061.

Entsorgung:

Produkt nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall- Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr.140603.



Anmerkung:

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Technischer Beratungsdienst:

HAMMERITE Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

